



PREISLISTE 2019


HEIZBAND

Heizbandtechnik GmbH
Gewerbestrasse 9, 8132 Egg

079 641 41 59 www.heizbandtechnik.ch

RAYCHEM


Warmwasser-Temperaturhaltesystem



BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
--------------------	----------------	-----------------------	-------

WARMWASSER-TEMPERATURHALTUNG

SELBSTREGELNDES TEMPERATURHALTEBAND FÜR GROSSANLAGEN




HWAT-R 266435-000	285.117	26.70 / M
Selbstregelndes Temperaturhalteband, 12 W/m bei 70°C, max. Umgebungstemperatur: 80°C, max. Heizkreislänge pro Heizkreis 100m bei C 20A Absicherung.	119.705.269		

HWAT-M 498639-000	285.113	23.60 / M
Selbstregelndes Temperaturhalteband, 9 W/m bei 55°C, max. Umgebungstemperatur: 65°C, max. Heizkreislänge pro Heizkreis 100m bei C 20A Absicherung.	119.705.129		

HWAT-M-SPOOLBOX-50 018662-000		1218.00 / STCK
Selbstregelndes Temperaturhalteband, 230 V, 9 W/m bei 55 °C, 50 m			

SELBSTREGELNDES TEMPERATURHALTEBAND FÜR KLEINANLAGEN



HWAT-L 258015-000	285.111	22.70 / M
Selbstregelndes Temperaturhalteband, 7 W/m bei 45°C, max. Umgebungstemperatur: 65°C, max. Heizkreislänge pro Heizkreis 180m bei C 20A Absicherung.	119.705.079		





THERMOSTATE/REGLER/SCHALTSCHRÄNKE












REGLER











HWAT-ECO V5 1244-019897	285.207	550.00 / STCK
Mikroprozessorgesteuerter Temperatursteller mit farbigen 5" Touchdisplay, integrierte Gebäude-Zeitprogrammen; Temperaturfühler. Für HWAT-L, HWAT-M, HWAT-R Alarmrelais (1A Wechsler, potentialfrei) , Schaltstrom: 20A.			





HWAT-T55 1244-015722	285.317	194.50 / STCK
Elektronischer Thermostat für Trinkwarmwasser-Anbindeleitungen und Kleinanlagen für HWAT-L, M und R (bis max. 50 m Heizbandlänge), Zeitfunktion für Energiesparmodus (Nachtabsenkung), Einstellbereich: +40°C bis +60°C, Temperatursensor Kabellänge 10 m,	539.108.229		



BESTELLBEZEICHNUNG		SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
ZUBEHÖR FÜR REGLER				
R-PB-POWERSMART 1244-020365			47.00 / STCK
Powerbank zur Programmierung und Parametereingabe von HWATeco V5 im stromlosen Zustand , inklusive USB Kabel Typ A-A				
ZUBEHÖR FÜR REGLER				
	HWAT-SENSOR-NTC-10M 1244-015847		32.30 / STCK
Rohranlege-Temperaturfühler für HWAT-T55 und HWAT-ECO Version 5. als Ersatzfühler oder zusätzlicher Rohrleitungsfühler Zur Montage an der Warmwasserrohrleitung				
SCHALTSCHRÄNKE				
	SBS-R-HWAT-1X20A 1244-016639		899.50 / STCK
Schaltschrank für HWAT-L /M/R Warmwasser-Temperaturhaltesystem mit 1 Heizkreis (1 x C 20A/30 mA) , Metallgehäuse , Abmessungen H: 420 mm B: 300 mm T: 210 mm mit Regeleinheit HWAT-ECO V5		539.106.219		
SBS-R-HWAT-3X20A 1244-016640			1243.00 / STCK
Schaltschrank für HWAT-L /M/R Warmwasser-Temperaturhaltesystem mit 3 Heizkreisen (3 x C 20A/30 mA) , Metallgehäuse Abmessungen H: 420 mm B: 300 mm T: 210 mm, mit Regeleinheit HWAT-ECO V5		539.106.239		
SBS-06-HV-ECO-10 539268-000		285.813	3558.00 / STCK
Schaltschrank für HWAT-L /M/R Warmwasser-Temperaturhaltesystem mit 6 Heizkreisen (6 x C 20A/30 mA) , Metallgehäuse Abmessungen: H: 600 mm, B: 400 mm, T: 210 mm, mit Regeleinheit HWAT-ECO V5		539.105.139		
SBS-09-HV-ECO-10 294452-000		285.814	4656.00 / STCK
Schaltschrank für HWAT-L /M/R Warmwasser-Temperaturhaltesystem mit 9 Heizkreisen (9 x C 20A/30 mA) , Metallgehäuse Abmessungen H: 600 mm B: 400 mm T: 210 mm, mit Regeleinheit HWAT-ECO V5		539.105.149		
Sonderschaltschränke auf Anfrage				
ZUBEHÖR				
SCHNELLVERBINDUNGSSYSTEM RAYCLIC (SCHUTZART IP 68)				
	RAYCLIC-CE-02 235422-000	285.417	62.00 / STCK
Anschlussgarnitur mit 1,5 m Anschlussleitung 3 x 2,5 mm ² und einem Endabschluss, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.		119.792.019		
	RAYCLIC-T-02 441524-000	285.432	113.00 / STCK
T-Abzweig, Verbindung für 3 Bänder mit einem Heizband-Endabschluss, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.		119.792.219		

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	RAYCLIC-PT-02 636284-000 T-Abzweig mit Stromanschluss, Verbindung für 3 Bänder mit 1,5 m Anschlussleitung 3 x 2,5 mm ² und drei Endabschlüssen, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.435 119.792.319	138.50 / STCK
	RAYCLIC-S-02 364855-000 Verbindungsgarnitur für 2 Bänder, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.422 119.792.119	72.50 / STCK
	RAYCLIC-PS-02 716976-000 Verbindungsgarnitur mit Stromanschluss für 2 Bänder, mit 1,5 m langer Anschlussleitung 3 x 2,5 mm ² und zwei Endabschlüssen, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.426 119.792.519	118.50 / STCK
	RAYCLIC-X-02 001013-000 X-Abzweig, Verbindung für 4 Bänder mit zwei Heizband-Endabschlüssen, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.436 119.792.491	142.50 / STCK
	RAYCLIC-E-02 224727-000 Ersatz-Endabschluss (Nur für Anlagenerweiterungen + Reparaturen getrennt zu bestellen) Der Endabschluss ist im Lieferumfang der Raycllic-CE/T/PS/PT/X-02 Enthalten.	285.437 119.790.219	15.50 / STCK
	RAYCLIC-SB-04 616809-000 Ersatz-Montagebügel, Montage am Rohr, Der Montagebügel ist im Lieferumfang der Raycllic-CE/T/PS/PT/S/X-02 Enthalten.		12.30 / STCK
BEFESTIGUNGSMATERIAL				
	KBL-10 102823-000 Kabelbinder 100 Stück/Packung, Länge: 370 mm , max. DN80 ,UV-beständig	285.552 120.073.222	22.50 / PAC
	GT-66 C77220-000 Standard-Glaseide-Klebeband (nicht geeignet für Edelstahlrohre), 20 m / Rolle; 12 mm breit	285.565 171.009.000	13.00 / STCK
	GS-54 C77221-000 Glaseide-Klebeband (geeignet für Edelstahlrohre), 16 m / Rolle; 12,7 mm breit	285.565	19.30 / STCK
	ATE-180 846243-000 Aluminium-Klebeband (geeignet für Kunststoffrohre, Edelstahlrohre und Gussrohre), 55 m / Rolle; 63,5 mm breit	285.562 171.703.000	55.50 / STCK
EINFÜHRUNGSKIT FÜR ISOLIERUNGEN				
	IEK-20-M 1244-000965 Isolierungseinführung für Blechmantel für HWAT-L, HWAT-M, XL2-ZH	285.611 119.793.619	20.70 / STCK

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	IEK-25-04 332523-000 Isolierungseinführung mit Montageplatte für HWAT-R, BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL, IHT, FHT	285.611	20.30 / STCK
HEIZBAND-WARMSCHRUMPFVERBINDUNGEN				
	JB16-02 946607-000 Temperaturfester Anschluss- und Verbindungskasten Abmessungen: 94 x 94 x 57 mm (Aufputz) für T-oder X-Abzweig, Anschlussklemmen 6 x 4 mm², 4 Pg 11/16 und 4 M20/25, IP 66 bis 20 A Absicherung	285.443 152.144.018	36.20 / STCK
	JB-SB-08 084799-000 Einarmiger Befestigungswinkel, rostfreier Stahl (VA-Stahl) für Anschluss- und Verbindungskasten JB16-02, vertikal	152.944.918	18.60 / STCK
	E-06 582616-000 Endabschlussgarnitur in Warmschrumpftechnik für XL2-ZH/ HWAT/GM-2X/2XT	285.437 119.792.719	16.20 / STCK
	S-06 054953-000 Verbindungsgarnitur für XL2-ZH/HWAT/GM2X(T)	285.422	28.90 / STCK
	TE-01-CR 1244-003202 T-Abzweig- und Endabschlussgarnitur für XL2-ZH/GM-2X(T)/ HWAT; für 3 Heizbänder inkl. 2 Endabschlüsse bzw. für 2 Heizbänder und einem Zuleitungskabel		60.00 / STCK
	CCE-03-CR 568430-000 Kaltleiterverbindung und Endabschlussgarnitur, für HWAT, FS-A-2X, XL2-ZH und GM-2X, Warmschrumpftechnik	285.423 539.119.410	21.60 / STCK
	CE20-01 734312-000 Anschluss- und Endabschlussgarnitur für Einsatz für XL2-ZH, HWAT-L, HWAT-M und GM-2X (Schrumpftechnik) in Kombination mit einem Anschlußkasten	285.438 119.792.819	17.40 / STCK
	CE25-01 040466-000 Anschluss- und Endabschlussgarnitur für HWAT-R (Schrumpftechnik)	285.438	18.60 / STCK
NÜTZLICHE TOOLS				
AUFKLEBER				
	LAB-HWAT-D 767473-000 Kennzeichnungsaufkleber für Warmwasser-Temperaturhaltungssystem "Elektrische Temperaturhaltung", Sprache: Deutsch; alle 5 m bei Aufputz-Rohrmontage auf der Dämmung bzw. dem Blechmantel befestigen.		1.10 / STCK

BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
 <p>Achtung - Attention - Attenzione • Netzspannung 230 V • Tension de service 230 V • Tensione di servizio 230 V RAYCHEM</p>	LAB-ETL-CH 148648-000		1.10 / STCK
	Kennzeichnungsaufkleber "Netzspannung 230 V", Sprache: Deutsch, Französisch, Italienisch, alle 5 m bei Aufputz-Rohr- montage auf der Dämmung bzw. dem Blechmantel befestigen.		
	LAB-ETL-CH-WHITE 1244-007238	285.542	1.10 / STCK
	Aufkleber "Elektrisch beheizt", Sprache: Deutsch, Französisch, Italienisch - Weiss 175.517.805		
 <p>• Bei Absperren des Ventiles sind die Wärme-Bänder auszuschalten. • En cas de fermeture de la vanne, veuillez débrancher le ruban autoéchauffant. • Spegnere il circuito elettrico del cavariacostante prima di chiudere la valvola. RAYCHEM</p>	LAB-38 688312-000	285.543	1.10 / STCK
	Hinweisaufkleber, 1 pro Absperrventil 175.518.505		
	INBETRIEBNAHME		
	Inbetriebnahme 1. Elektroanschluss inkl. Wegpauschale)	285.571	430,00 CHF
	Inbetriebnahme jeder weitere Elektroanschluss	285.572	75,00 CHF
 <p>RAYCHEM-HEIZBAND Typ 230 V ~ ±10% max. W/m bez. auf <input type="text"/> Länge <input type="text"/> m</p>	TYPENSCHILD ERHÄLTlich BEI:	nVent Haldenstrasse 5 6340 Baar Tel. 041/766 30 80